

1. Общие сведения об изделии.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели новую модификацию теплицы «СЛАВА СРЕЛКА», в которой учтены пожелания садоводов, эксплуатировавших наши теплицы. Теплица изготовлена из квадратной оцинкованной трубы 20х20мм с толщиной стенки 1,2мм. Данная модификация теплицы имеет форму шатра, что обеспечивает активное скатывание снега с верхней части теплицы в зимний период и предохраняет каркас от деформации. Стандартная комплектация включает в себя две двери и две форточки, шаг между дугами 650 мм. Мы очень рады, что вы остановили свой выбор на нашей продукции.

2. Устройство и общие указания.

Теплица представляет собой сборный каркас, который покрывается сотовым поликарбонатом (в комплект поставки не входит).

Для обеспечения долговечности эксплуатации теплицы рекомендуется устанавливать ее на предварительно подготовленную основу – фундамент, изготавливаемый исходя из ее размеров по периметру основания, например в виде рамы из бруса толщиной 150...200 мм, что значительно снизит воздействие влаги открытого грунта и защитит от коррозии. Следует прикрепить каркас теплицы к фундаменту при помощи шурупов или гвоздей для предотвращения опрокидывания при сильных порывах ветра.













3. Основные технические характеристики.

Длина, м	2	4	6
Ширина, м	2,75	2,75	2,75
Высота, м	2,4	2,4	2,4
Площадь укрываемого грунта, м2	6	12	18
Количество дверей, шт.	2	2	2
Количество форточек, шт.	2	2	2
Шаг дуг, мм	650		
Максимальная снеговая нагрузка, кгс/м2	160		

4. Таблица комплектации теплицы.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ.

№ п/п	Наименование детали	Эскиз детали	Количество, шт.	
			Модуль 2м	Удлинение 2 м
1	Стрингер боковой 1978мм		4	4
2	Полудуга верхняя торцевая		4	-
3	Полудуга нижняя торцевая		4	-
4	Полудуга верхняя		4	4
5	Полудуга нижняя		4	4
6	Полудуга верхняя усиливающая		-	2
7	Полудуга нижняя усиливающая		-	2
8	Стрингер верхний 646мм		9	9
9	Стойка дверного проема 1855мм		4	-
10	Профиль торца 1218мм		2	-

11	Профиль промежуточный 1218мм		2	3
12	Стойка двери 1800мм		4	-
13	Стойка форточки 402мм		4	-
14	Перекаладина двери 750мм		8	-
15	Перекаладина форточки 700мм		4	-
16	Профиль торца 1355мм		4	-
17	Усилитель дуги 1836мм		-	2
18	Упор усилителя дуги 166мм		-	2
19	Профиль торца 857мм		4	-
20	Косынка треугольная		48	20
21	Косынка квадратная		16	24
22	Уголок тройной левый		2	-
23	Уголок тройной правый		2	-
24	Кронштейн конька		6	6
25	Уголок дверной		44	-
26	Уголок 120		2	-
27	Накладка		24	20
28	Соединитель		2	-
29	Петля двери		8	-
30	Ручка		4	-
31	Задежка		4	-
32	Винт М5х35		245	98
33	Винт М4х30		32	-