

34	Винт М4х16	10	10
35	Гайка М5	247	98
36	Гайка М4	50	10
37	Винт самонарезающий 4х20	183	47
38	Винт М4х40	8	-
39	Шайба кровельная	185	57
40	Уголок конька	2	2
41	Уголок	4	-
42	Крючок	2	-
43	Паспорт	1	-
44	Вкладыш с комплектацией	-	1

В комплектации возможны незначительные изменения в связи с постоянным совершенствованием конструкции теплицы!

<p>Верхняя часть</p> <p>Отверстия для крепления поликарбоната</p>	Полудуга верхняя торцевая
<p>Верхняя часть</p> <p>Отверстия для крепления поликарбоната</p>	Полудуга нижняя торцевая
<p>Верхняя часть</p>	Полудуга верхняя
<p>Верхняя часть</p>	Полудуга нижняя
<p>Верхняя часть</p>	Полудуга верхняя усиливающая

<p>Верхняя часть</p>	Полудуга нижняя усиливающая
<p>Верхняя часть</p>	Профиль торца 1218мм
<p>Верхняя часть</p>	Профиль промежуточный 1218мм
<p>Верхняя часть</p>	Соединение профилей.

5. Меры предосторожности.

При сборке используется стандартный слесарный инструмент: отвертка, гаечный ключ, рулетка, плоскогубцы.

Предварительная сборка элементов каркаса теплицы должна производиться без затягивания винтовых соединений, для легкого исправления возможных ошибок при сборке.

Окончательная затяжка (протяжка) винтовых соединений производится после сборки всего каркаса, после чего он приобретает достаточную жесткость.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию теплицы изменения, не ухудшающие ее характеристики без внесения их в настоящее руководство.